

Fragebogen Schachtabdeckung SD4/RC3

Objekt/BV: _____

Kunde: _____ SB/Kunde: _____ Telefon: _____

Einbauort: _____ Kundennummer: _____ Fax: _____

☐ Angebot Angebots Nr.: _____ Preis/St. _____ €,☐ Bestellung Auftrags Nr.: _____ HK/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____

Kurztext: Schachtabdeckung Typ SD4-RC3, Ausführung in Anlehnung an DIN 1239:2018-4, einbruchhemmend nach DIN 1627 Widerstandsklasse RC3, regensicher, Dichtung verschleißarm an der Deckelunterseite angebracht, vollständig aus Edelstahl, Deckelblech 4 mm stark, mit serienmäßig gehärtetem Sicherheitssteckschloss, Profilzylinder bauseits.

1. Werkstoff:

☐ 1.4307 (AISI 304 L)☐ 1.4404 (AISI 316 L)

2. Prüfzeugnis:

☐ Ausführung gemäß Prüfzeugnis☐ Ausführung in Anlehnung an das Prüfzeugnis**RC3** Maximales liches Ø-Maß, **einflügelig**, mit Prüfzeugnis: **Ø 1200 mm**

3. Lichte Schachttöffnung:

Durchmesser Ø = _____ mm

Bitte beachten: Ø einteilig: min. 600 mm, max. 1300 mm
 Ø zweiteilig: min. 1200 mm, max. 1500 mm

4. Aufteilung:

☐ einteilig☐ zweiteilig☐ Mittelsteg starr eingeschweißt☐ Mittelsteg demontierbar/verschraubt (Lichter Durchgang wird um 180 mm eingeschränkt)☐ Mittelsteg abklappbar

5. Einbauart:

☐ Rahmen zum Andübeln im Schachttinneren (Standard)☐ Rahmen zum Einbetonieren mit Mauerankern (Doppel-Z)

6. Ausführung:

- a) ☐ mit Isolierung des Deckels ☐ mit Isolierung des Deckels in Sonderdicke: _____ mm (max. 50 mm)
☐ mit Isolierung des Rahmens

- b) ☐ mit einem mittigem Dunsthut DN 150

bei zweiteiligen Deckeln:

- ☐ Dunsthut auf allen Deckeln ☐ Dunsthut nur links ☐ Dunsthut nur rechts

7. Sonderausstattungen:

- ☐ Öffnungsmöglichkeit von unten (Notöffnung) (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
- ☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu)
- ☐ Scharnier angeschraubt, d.h. Deckel abnehmbar (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
- ☐ Deckel nur von unten zu öffnen (mit Einreibverschluss, ohne Verschlussoberteil) (⇒ angelehnt an das Prüfzeugnis!)
- ☐ Lackierung nach RAL-Farbtone: _____
- ☐ Biofilter im Dunsthut (nur DN 150) (zur Verhinderung von Geruchsbelästigung) *oder*
(Info: Nachrüstung Biofilter nur bei isolierten Deckeln möglich)
- ☐ Energieunabhängiger Windlüfter
- ☐ Kronenabdeckung nach kundenseitiger Bauwerkszeichnung (Nicht mit Rahmen zum Einbetonieren)
Breite der bauseitigen Wandkrone: ____ mm / Rahmenabkantung nach unten: ____ mm

8. Sonderausführung/Kommentare:

.....

.....

.....

.....

9. Sachbearbeiter Vertrieb:

..... Tel. Nr. +498462/201-____ Fax-Nr. +498462/201-399 E-Mail: ____@huber.de

10. Anlage zum Fragebogen für Technik:

- ☐ Zeichnung ☐
- ☐ Foto ☐

Befestigungsmaterial ist als separate Positionen zu erfassen:

Befestigungsmaterial SD4/RC3

- | | |
|---|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10192423 – Befestigungsmaterial für SD4/RC3 bis Ø 1000 | Preis: € |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10192582 – Befestigungsmaterial für SD4/RC3 ILLMOD bis Ø 1000 | Preis: € |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SPECIAL Befestigungsmaterial für SD4/RC3 (Serviceartikel) | Preis: € |
| <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 10238266 Pollenfilter, 1.4404, (austauschbar) im Dunsthut DN 150 | Preis: € |